

AP-3 Linear actuator Linearer Antrieb



The AP-3 family has a parallel axis structure and due to the design of the gearbox, these actuators have a superb mechanical performance, combining speed and force where minimal lengths are an issue.

Die AP-3 Familie ist mit einer parallelen Achse aufgebaut und aufgrund des Designs des Getriebes, haben diese Antriebe hervorragende mechanische Eigenschaften, mit der Kombination von Geschwindigkeit und Kraft wo kurze Bauformen ausschlaggebend sind.

FEATURES

- Motors with direct current 12÷24÷36 VDC
- Spindle uncovered
- Maintenance free
- Standard-protection IP44
- Duty Cycle: S3 10% based on 10 minutes
- Operating temperature: -10C° ÷ +60C°
- With integrated and adjustable endswitches

Options


Rod and tube in stainless steel - Increased IP - Customizable stroke and retracted length - Potentiometre - 3rd limit switch

TECHNISCHE DATEN



- Gleichstrommotoren 12÷24÷36 VDC
- Schubspindel offenliegend
- Wartungsfrei
- Standard-Schutzklasse IP44
- Einschaltdauer: S3 10% basierend auf 10 Minuten
- Betriebstemperatur: -10C° ÷ +60C°
- Mit integrierten und einstellbaren Endschaltern

Optionen

Schubstange und Schubrohr aus rostfreiem Stahl - Erhöhter IP - Kundenspezifische Hube und eingefahrene Längen - Potentiometer - 3° Endschalter



	mm/sec	N	mm	
TYPE MODELL	Max. Speed Max Geschwindigkeit	Thrust up to Max. Kraft	Standard stroke length Standard Hublänge	Standard installation dim. Min. Einbaulänge
S16	16	3000	50÷300	(D) stroke/hub + 131 (D1) stroke/hub + 102



floor cleaning machine (brush deck - squeegee)
Reinigungsmaschine (Bürstenteller - Abstreifer)



floor cleaning machine (brush deck - tilting tank)
Reinigungsmaschine (Bürstenteller - Kippbehälter)



sun shade louvers
Sonnenschutzlamellen



ride-on mower with grass collector
Rasenmäher mit rückseitigem Korb